

LED LYSRÖR

T8 LED LYSRÖR

Våra LED lysrör går att montera direkt i gamla armaturer med magnetisk ballast och glimtändare. Glimtändaren byts bara ut mot medföljande LED starter. Därmed kan armaturens CE-certifiering bibehållas. Vid installation utan ballast ska 230V kopplas på den sidan av röret som etiketten sitter på.

Vi har även LED lysrör som passar i armaturer med HF-don. Viktigt att tänka på då är att man bryter strömmen innan man byter rören. Dels för att HF-donen kan slå ifrån annars men också ur säkerhetssynpunkt.

T6 LED lysrör

Våra unika T6 rör ersätter T5 rör utan förändring i den befintliga armaturen. Alternativ för 230V direkt finns också.



INFO

Egenutvecklad, anpassad drivenhet:

- Kortslutningsskyddad
- Hela drivenheten är omsluten av ett isoleringshus
- Överhettningsskydd
- Hög precision, konstantström
- Helt utan kablage
- Varje rör har egen säkring
- Alla storlekar, men även special
- Ca 180lm/W (alternativt ekonomialternativ 130lm/W)
- Livslängd ca 130 000 timmar (ekonomi ca 40 000 tim)
- 5 års produktgaranti (ekonomialternativ 3 års garanti)
- CE och RoHS certifierade
- T8 rören kan levereras S-märkta

ENERGIBESPARING

Våra Ledlysror ger en mycket kraftig energibesparing, mellan 50-80% och en betydligt längre livslängd samtidigt som de befintliga donen får en lägre belastning och slits mindre. Värmeutvecklingen blir mycket lägre i jämförelse med de gamla rören, vilket påverkar armaturerna positivt. Arbetstemperaturen är endast c:a 37-45°C. Beräknad återbetalningstid 12-36 månader, beroende på användningstid/dygn.

ARTIKLAR

Art nr (KELVIN)	Watt	Färgtemp	Mått
T8MS045-(30-60)	8W	3000-6000K	450 mm
T8MS06-(30-60)	10W	3000-6000K	600 mm
T8MS12-(30-60)	16W	3000-6000K	1200 mm
T8MS12-(31-61)	18W	3000-6000K	1200 mm
T8MS15-(30-60)	24W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(31-61)	28W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(31-62)	35W	3000-6000K	1500 mm
T8T5MS15-(38-68) T8 LED lysrör med T5 fäste. För ersättning av T5 1449 mm, 80W	36W	3000-6000K	1449 mm

- Välj mellan frostat eller rillat glas. (För frostade rör, lägg till ett F sist i art nr.)
- Alla storlekar finns även för armaturer med HF-don. Amperetalet anpassas då efter befintliga drivenheter.
- Finns även som "T6" för utbyte av T5 rör. Både för HF-don och 220V direkt.
- Kontakta oss för mer information.

